



# SERIE SAGA-100

## Características Generales



**Hoja:** Fabricada mediante la unión de 2 láminas de acero galvanizado de 1mm de espesor, que por medio de un proceso de ensamblaje exento de soldadura, se conforman obteniéndose una hoja de 47mm de espesor. El núcleo está constituido por espuma rígida de poliuretano de alta densidad que ofrece un excepcional aislamiento térmico y acústico.

**Marco:** Fabricado igualmente, con acero galvanizado de 1,5mm de espesor y 100 mm de ancho.



## Acabados



Galvanizado



Lacado blanco



Lacado carta RAL



Roble



Sapeli



Roble viejo



Embero



Wengue



Detalle cerradura central de 3 puntos



E-mail: [ventas@mtodoli.es](mailto:ventas@mtodoli.es)



**Miguel Todolí, s.l.**

Suministros Industriales de Cerrajería y Pinturas



Web: [www.mtodoli.com](http://www.mtodoli.com)



Pol. Ind. Benieto, Carrer del Transport, 34 Nave 44 46702 GANDIA (Valencia) Phone: 962 872 206 Fax: 962 966 061

### Modelos disponibles para las series SAGA-100, SAGA MULTI -100 y SAGA STYLE -100



Provenzal



Semiprovenzal



Coral



Yedra



Clásica



M1105



M1150



M1150-CL



M1150 L



M1130 L



M1130



M1120 L



M1110

Todos los modelos se encuentran disponibles en cualquier medida y color



E-mail: [ventas@mtodoli.es](mailto:ventas@mtodoli.es)



**Miguel Todolí, s.l.**

Suministros Industriales de Cerrajería y Pinturas



Web: [www.mtodoli.com](http://www.mtodoli.com)



Pol. Ind. Benieto, Carrer del Transport, 34 Nave 44 46702 GANDIA (Valencia) Phone: 962 872 206 Fax: 962 966 061

## **CARACTERISTICAS SAGA-100**

LA **SAGA-100** ES EL PRODUCTO IDEAL PARA SER INSTALADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE SU VIVIENDA, ESPECIALMENTE, SI LA MISMA SE ENCUENTRA SOMETIDA A LAS INCLEMENCIAS DE LA INTEMPERIE, OFRECIENDOLE UN ALTO NIVEL DE SEGURIDAD, QUE LE PERMITIRÁ SENTIR QUE SU FAMILIA SE ENCUENTRA PROTEGIDA, TANTO CUANDO SE ENCUENTRA EN SU INTERIOR, COMO CUANDO TIENE QUE SALIR DE ELLA, HACIENDOLE SENTIR LA TRANQUILIDAD, DE QUE SU CASA ESTÁ SEGURA.

LA HOJA ES FABRICADA A PARTIR DE DOS LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MILÍMETRO DE ESPESOR, OBTENIENDOSE UN SANDWICH DE 47 MILÍMETROS DE ESPESOR, A PARTIR DE LA INYECCIÓN DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, LACADAS O CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO, EN ACABADOS LACADOS, O IMITACIÓN MADERA.

EL MARCO DE 100 MILÍMETROS DE GRUESO, SE OBTIENE MEDIANTE EL PERFILADO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MILÍMETROS DE ESPESOR, LACADO O CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO, EN LOS MISMOS ACABADOS QUE LA HOJA.

AMBOS ELEMENTOS VAN EXENTOS DE SOLDADURA Y SE UNEN ENTRE SÍ, MEDIANTE TRES BISAGRAS QUE INCORPORAN BULONES ANTIPALANCA.

INCORPORA DE SERIE, CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1 O 3 PUNTOS DE CIERRE, CON CILINDRO EUROPEO, LLAVE DE PUNTOS Y ESCUDO ANTITALADRO.

POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN DE CORTAVIENTOS, MIRILLA Y DIVERSOS ELEMENTOS OPCIONALES, DESCRITOS EN NUESTRO CATÁLOGO.